

## MEMBRÁNOVÉ VENTILY

Séria DMX/DMAX

DMX  
Membránový ventil DMX

- Teplota 0 ° C do 140 ° C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN9/13.5 do DN41.8/48.3
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Pripojenie SMS, DIN, US



### POPIS PRODUKTU

Membránové ventily séria DMX / DMAX

Pomocou tejto technológie ventilov je možné celý proces izolovať od vonkajšieho prostredia. Kónický tvar membrány poskytuje priamy prenos bez zadržania.


- Rýchla montáž a demontáž
- Žiadne oblasti zachytenia produktu
- Nízka strata tlaku
- Jednoduché nastavenie ovládacieho zariadenia
- Detekcia úniku v prípade poškodenia membrány
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Materiál membrány</b>	EPDM, FKM, PTFE
<b>Materiál tela</b>	Nerezová oceľ 316L
<b>Pracovný tlak max.</b>	10 bar
<b>Prevádzková teplota max.</b>	140 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	0 °C



DMX manual



DMX automatic

Valve code	B	C	D	E	CF	G	H	I	UJ	OK	L	M	N	O	P	Q	Weight DMX DMX-S
Standard version	(mm)									(inch/cent)							
DMX 22.6/25	60	21	97	13	78	22,5	26	12	114	104	130	224	349	282	387	24	7
DMX 30/32	60	20	84	12	78	21,5	25	12	114	104	130	220	346	250	381	2,2	5,8
DMX 30.6/38	88,5	33	130	22	78	30,1	41	22	139	104	147	284	400	340	406	4,8	14,1
DMX 40.6/50	88,5	40	154	22	78	30,1	41	22	139	104	147	277	393	330	412	4,9	14,2
DMX 50/52	30	14	56	5	50	42,5	18	5	59	104	90	173	303	190	100	0,2	2,4
DMX 50/58	60	17	68	11	50	42,5	20	11	89	104	90	185	314	211	144	0,6	2,7
DMX 60/62	60	13	95	12	78	37,3	26	12	114	104	130	222	348	218	384	2,4	7
DMX 60/68	88,5	31	122	21	78	30,1	41	22	139	104	147	280	401	342	408	3,7	10
DMX 80/82	88,5	24	135	22	78	30,1	41	22	139	104	147	282	398	338	412	4,5	15,8
DMX 10/14	88,5	32	114	22	78	30,1	41	22	139	104	147	274	392	324	410	4,8	14