Dopyt

DIEROVACIE NÁSTROJE OBDLŽNÍKOVÉ

Pre oceľ o pevnosti do 370 N / mm2

01318

- Obdĺžnikové
- Ručné a hydraulické dierovanie ocele o pevnosti 370 N/mm2
- Bočné otvory pre ľahké vybratie odpadu
- Všetky dierovacie nástroje sú dodávané v pevnom kufríku
- Ďalšie rozmery na vyžiadanie

POPIS PRODUKTU

Všetky matrice dierovacích nástrojov majú bočný otvor pre ľahké vybratie odpadu, ktorý je tvarovaný tak,aby nedochádzalo k vzpriečeniu materiálu v matrici.

Všetky dierovacie nástroje sú dodávané v pevnom kufríku.

Obj.č. 01329

TECHNICKÉ PARAMETRE A OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

				Náhradné diely				
Rozmer otvoru (mm)	**Max. hrúbka materiálu (mm)**	**Použitie**	**Obj.číslo dierovací nástroj kompletný**	**Obj.číslo vodiaci svorník**	**Obj.číslo kontramatice**	**Obj.číslo matice s guličkovým ložiskom**	**Obj.číslo redukcie pre hydrauliku**	**Doporučený priemer predvŕtanie (mm)**
17,0 x 19,0	2,0	ručne/hydr.	01317	01347	01351	01352	01353	14
21,8 x 25,8			01318	01360	01351	01359	01361	17
22,0 x 30,0			01319	01360	01351	01359	01361	17
22,0 x 40,0			01323	01360	01351	01359	01361	17
22,0 x 42,0			01320	01360	01351	01359	01361	17
22,5 x 28,0			01321	01360	01351	01359	01361	17
25,0 x 50,0			01332	01360	01418	01359	01361	17
45,0 x 92,0	2,0	hydraulicky	01314	01344	01349			24
46,0 x 92,0			01329	01344	01349			24

68,0 x 138,0	3,0		01330	01343	01358			30

Ďalšie rozmery je možné dodať na vyžiadanie.

DIEROVACIE NÁSTROJE OBDĹŽNÍKOVÉ PRE KONEKTORY

Pro hydraulické děrování nerez. oceli o pevnosti 370 N/mm^2

Nástroje sú určené k dierovaniu otvorov pre konektory s obtiažným prístupom. Pri dierování sú rovnako označené stredy otvorov, ktoré po vyvŕtání slúžia k upevneniu komektorov.

				Náhradní díly		
Rozmer otvoru (mm)	**Max.hrúbka materiálu (mm)**	**Použitie**	**Obj.číslo dierovací nástroj kompletný**	**Obj.číslo vodiaci svorník**	**Obj.číslo kontramatice**	**Doporučený priemer predvŕtání (mm)**
35,0 x 52,0	2,0	hydraulicky	01325	01344	01350	24
35,0 x 65,0			01326	01344	01350	24
35,0 x 85,5			01327	01344	01350	24
35,0 x 112,0			01328	01344	01357	30

Dalšie rozmery je možné dodať na dopyt.

ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka materiálu max.	2 mm
Odporúčaný priemer predvŕtania	17 mm
Rozmer otvoru (mm)	21,8x25,8