Dopyt

RUČNÉ HYDRAULICKÉ PUMPY PRIAME

02005
Hydraulická pumpa priama



- Hliníkové prevedenie
- Hmotnosť max. 1,6 kg
- Přesně nastavený přetlakový ventil
- Vyztužené rukojeti
- Děrovací síla až 75kN

POPIS PRODUKTU

Praktická ručná hydraulická pumpa bez použitia externého hydraulického zariadenia. Vhodná pre prácu v dielni i montáž mimo dielňu.

Sady

Ručná hydraulická pumpa priama

Sada obsahuje:
1 hliníková hydraulická pumpa priama
1 skrutka Ø 19 mm
1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm
1 vrták HSS Ø 11 mm
3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama so sadou PG

Sada obsahuje:
1 hliníková hydraulická pumpa priama
8 štandardných razníkov a matric
PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42
1 skrutka Ø 19 mm
1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm
1 vrták HSS Ø 11 mm
3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama so sadou PG Tristar

Sada obsahuje:
1 hliníková hydraulická pumpa priama
9 razníkov a matric Tristar
PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42 - 48
1 skrutka Ø 19 mm
1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm
1 vrták HSS Ø 10 mm
3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama s metrickou sadou Tristar

Sada obsahuje:
1 hliníková hydraulická pumpa priama
9 razníkov a matric Tristar
PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42 - 48
1 skrutka Ø 19 mm
1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm
1 vrták HSS Ø 10 mm
3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama so sadou PG Tristar Plus

Sada obsahuje:
1 hliníková hydraulická pumpa priama
8 razníkov a matric Tristar Plus
PG 9 - 11 - 13- 16 - 21 - 29 - 36 - 42
1skrutka Ø 19 mm
1 skrutka Ø 19 x 11,1 mm
1 vrták HSS Ø 11,5 mm
3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama s metrickou sadou PG Tristar Plus

Sada obsahuje:
1 hliníková hydraulická pumpa priama
7 razníkov a matric Tristar Plus M 16 - M 63
Ø 16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 - 50,5 - 63,5
1 skrutka Ø 19 mm
1 skrutka Ø 19 x 11,1 mm
1 vrták HSS Ø 11,5 mm
3 dištančné krúžky

Doplnkové sady

Sada metrických dierovacích nástrojov Tristar

Sada obsahuje:
5 razníkov a 5 matric Tristar M 16 - M 40
Ø16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 mm

Sada metrických dierovacích nástrojov Tristar Plus

Sada obsahuje:
5 razníkov a 5 matric Tristar Plus M 16 - M 40
Ø16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 mm

Je nutné dodržať následujúce doporučenia:

Skrutka Ø 9,5 mm max. 2,0 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm^2
Skrutka Ø 11,1 mm max. 2,5 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm^2

Skrutka Ø 11,1 mm max. 2,0 mm nerez 600 N/mm^2
Skrutka Ø 19,0 mm max. 3,0 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm^2
Skrutka Ø 19,0 mm max. 2,5 mm nerez 600 N/mm^{22}