



## STYKAČE COMAT

RIC25-040UC24

Inštalačný stykač, 25A/4xNC/24V

- Pre širšiu ponuku stykačov nás prosím kontaktujte cez email alebo telefonicky
- Cievka AC/ DC
- Integrovaná spomaľovacia dióda
- Cívka AC/ DC



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Čas odozvy                    | 15...45ms                                             |
| Doba uvoľnenia                | 20...70ms                                             |
| Hmotnosť                      | 250 g                                                 |
| Materiál kontaktu             | AgNi                                                  |
| Menovité napätie cievky AC/DC | 24 V AC/DC                                            |
| Min. spínacie napätie         | 400 V                                                 |
| Náraz max.                    | 280 A                                                 |
| Nárazový prúd                 | 60 A                                                  |
| Odporúčaná min. záťaž         | 50 mA/17 V                                            |
| Odporúčany moment utiahnutia  | 1,2                                                   |
| Počet kontaktov               | 4                                                     |
| Pracovné napätie              | -15 %/+10 % Un                                        |
| Prevádzková teplota max.      | 55 °C                                                 |
| Prevádzková teplota min.      | -15 °C                                                |
| Pripojenie viacerých vodičov  | 2,5 mm <sup>2</sup> Coil / 6 mm <sup>2</sup> contacts |
| Šírka                         | 35 mm                                                 |
| Spínacie napätie              | 17 V                                                  |
| Spotreba                      | 2.6 VA / 2.6 W                                        |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Teplota skladovania do | 80 °C  |
| Teplota skladovania od | -30 °C |
| Trieda krytia          | IP20   |
| Vypínací prúd          | 25 A   |

