



STYKAČE COMAT

RIC63-400UC230

Inštalačný stykač, 63A/4xNO/230V

- Pre širšiu ponuku stykačov nás prosím kontaktujte cez email alebo telefonicky
- Cievka AC/ DC
- Integrovaná spomaľovacia dióda
- Cívka AC/ DC



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Čas odozvy	15...20ms
Doba uvoľnenia	35...45ms
Hmotnosť	420 g
Materiál kontaktu	AgSnO ₂
Menovité napätie cievky AC/DC	230 V AC/DC
Min. spínacie napätie	400 V
Náraz max.	1500 A
Nárazový prúd	240 A
Odporúčaná min. záťaž	50 mA/17 V
Odporúčany moment utiahnutia	3,5
Počet kontaktov	4
Pracovné napätie	-15 %/+10 % Un
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-15 °C
Pripojenie viacerých vodičov	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Šírka	54,5 mm
Spínacie napätie	160 V
Spotreba	5 VA / 5 W

Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia	IP20
Vypínací prúd	63 A

