



COMAT RELECO STYKAČE RSC PRODUKTOVÁ ŘADA

RSC63-311/AC24V

Stykac 63A, NO&NC, nap. 24VAC

- Rozsah 9 A - 63 A (AC-3)
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Napětí cívky: 24 V AC/DC, 230V
- 3 nebo 4 kontakty + možné přídavné kontakty NC nebo NO
- Horizontální nebo vertikální montáž



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 230V	6 A
Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 400V	4 A
Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 500V	2 A
Auxiliary contact rating AC15 : 1 x 690V	1 A
Breaking capacity AC1	100 A
Breaking capacity AC3	63 A
Breaking capacity AC4	41 A
Čas odozvy	10-20ms
Coil voltage	24 V AC
Doba uvoľnenia	8-15ms
Hmotnosť	930 g
Operational power AC1 : 1 x 230V	22 kW
Operational power AC1 : 3 x 230V	38 kW
Operational power AC1 : 3 x 400V	66 kW
Operational power AC1 : 3 x 500V	-
Operational power AC1 : 3 x 690V	-

Operational power AC3 : 1 x 230V	7.5 kW
Operational power AC3 : 3 x 230V	15 kW
Operational power AC3 : 3 x 400V	30 kW
Operational power AC3 : 3 x 500V	40 kW
Operational power AC3 : 3 x 690V	40 kW
Operational power AC4 : 3 x 230V	-
Operational power AC4 : 3 x 400V	22 kW
Operational power AC4 : 3 x 500V	25 kW
Operational power AC4 : 3 x 690V	-
Počet kontaktov	5
Šírka	65 mm
Spotreba	10VA
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia	IP20

