



## SNÍMAČE HLADINY - INTELIGENTNÉ

Séria SGE-25.SMART, SGE-25S.SMART

SGE25S0001.001

Snímac hladiny 0..1mH<sub>2</sub>O 4-20mA/Hart 5m kabel PUR

- Rozsah 1 až 100 mH<sub>2</sub>O
- Presnosť 0,1%
- Výstup 4-20mA + HART
- Certifikácia pre ATEX, IECEx
- Verzia z titánu



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Dĺžka kábla               | 5 m                                       |
| Materiál kábla            | PUR                                       |
| Materiál kontaktnej časti | Hastelloy C, Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Materiál tela             | Nerezová oceľ 316L                        |
| Napájacie napätie DC max. | 55 V DC                                   |
| Napájacie napätie DC min. | 7,5 V DC                                  |
| Odchýlka                  | 0,1 %                                     |
| Teplota média do          | 40 °C                                     |
| Teplota média od          | -30 °C                                    |
| Tlakový rozsah max        | 1 mH <sub>2</sub> O                       |
| Tlakový rozsah min        | 0 mH <sub>2</sub> O                       |
| Trieda krytia             | IP68                                      |
| Typ signálu               | 4-20 mA / Hart                            |

