



## SPÍNAČE PRIETOKU

Séria UR3K

UM3K-010GM055

Spínač prietoku 4-5,5 l / min G3 / 8



- Médiá kvapaliny
- Rozsah 3,5 až 69 l/min
- Teplota -20 až 110 °C
- Pripojenie DN10 - 50
- Tlaková odolnosť 25 bar



### POPIS PRODUKTU

Spínač prietoku na princípe pružina - pádlo. Ako snímací prvok tu slúži REED switch. Telo spínača môže byť z mosadze alebo nerez. ocele.

## ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	0,35 kg
Materiál konektora	Poniklovaná mosadz
Materiál lopaty	Nerezová oceľ 304, Nerezová oceľ 316Ti
Material of magnet	Tvrдый ferit
Materiál pružiny	Nerezová oceľ 301
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Max. napätie AC	250 V
Prietok max.	10 l/min
Rozsah prietoku max.	5,5 l/min
Rozsah prietoku min	4 l/min
Spínací prúd max	5 A
Teplota média do	110 °C
Tlakový rozsah max.	25 bar
Trieda krytia	IP65

Viskozita max.

1 cSt

