



## KAPACITNÉ SNÍMAČE M18, M30

Séria K01

K01E30ACC5  
Kapacitní cidlo

- Kapacitní válcové proximity snímače
- Kabelový výstup nebo M8, M12 konektor
- Napájecí napětí: 10-30Vdc, 20-230 Vac



### POPIS PRODUKTU

Zátěž môže byť u dvojvodičových striedavých snímačov zapojená na ktorýkoľvek privodný kábel. U dvojvodičových striedavých snímačov preteká snímačom prúd aj v rozopnutom stave. S touto skutočnosťou treba počítať pri použití relé v obvode snímača a zvoliť taký typ, ktorý spína v rozsahu 15 až 400 mA (viď. Parameter min./max. Zátťažový prúd). Ak je zvolené relé s menším spínacím prúdom, môže dochádzať k vibráciám kotvy alebo k zopnutiu aj v rozopnutom stave snímača.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiál             | Poniklovaná mosadz |
| Napájacie napätie    | 20-230 V AC        |
| Počet vodičov        | 2                  |
| Snímacia vzdialenosť | 30 mm              |
| Tvar                 | Nezapustené        |
| Výstup               | NC                 |



