



ZWS

Série ZWS

ZWS-25/CE/QS

Ultrazvukový snímač

- Miniaturne plastové puzdro
- Tlačidlo Teach-in
- Kompenzácia okolitej teploty
- Výstup PNP, NPN, analog



POPIS PRODUKTU

Senzory rady ZWS sú určené pre aplikácie, kde kľúčovým prvkom je spínacia frekvencia alebo schopnosť detekovať veľmi úzke medzery medzi dvoma objektmi s rýchlosťou odozvy najviac 3 ms. Dosah senzora ZWS-7 je až 100 mm s frekvenciou spínania 125 Hz. Kompaktné rozmery puzdra umožňujú použitie v miestach určených pre štandardné optické senzory. K dispozícii je možnosť učenia, nastavenie režimu stráženia priblíženia, reflexného režimu a okénkového komparátora. Na výber sú typy výstupov: PNP, NPN, analógový 4-20mA alebo 0-10V.

ŠPECIFIKÁCIA

Displej	Nie
IO-LINK	Nie
Materiál	ABS-plast
Max. vzdialenosť	350 mm
Napájacie napätie	20-30 V DC
Operačná vzdialenosť	250 mm
Rozlíšenie	0,069 mm
Slepá zóna	30 mm
Trieda krytia	IP67
Výstup	NPN, NC, NO



