



INKREMENTÁLNE SNÍMAČE E50S

Séria E50S

E50S8-2003T24

Inkrement.čidlo - ABZ, totem

- S miniatúrnou hriadeľkou
- Krytie IP50
- Hriadeľ priemeru 8mm
- Napájanie: 5VDC, 12-24VDC \pm 5%

Autonics



POPIS PRODUKTU

Inkrementálne snímače série E50S sú vybavené krytmi veľkosti \varnothing 50 mm a poskytujú presné meranie uhla, polohy, otáčok, rýchlosti, zrýchlenia a vzdialenosti. Snímače sú dostupné s káblom, v typoch káblových konektorov a v typoch axiálnych/radiálnych konektorov spolu s rôznymi možnosťami riadiacich výstupov.

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	275 g
Max. výstupná frekvencia	300 kHz
Napájacie napätie	12-24 VDC
Outer Diameter	50 mm
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priemer hriadeľa	8 mm
Spotreba	80 mA
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-25 °C
Trieda krytia	IP50
Výstupní signály	A, B, Z (standard)
Zhoda s normami	CE



