



Dopyt

ASCO™

PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G454

G454A33K0025A00

Pneumatický valec Ø32, 25 mm, PUR


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno alebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Jadro a pevné jadro	POM
Materiál čela	Zliatina
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Nerezová oceľ
Piestnica	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Tesnenie piestu	PUR
Tesnenie tlmenia	PUR
Vnútorý piest	POM
Zdvih	25 mm

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)
SINGLE-ROD TYPE CYLINDER
Bare cylinder
ISO 15552Configurator - CAD Files
THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
Bare cylinder
ISO 15552DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)
SINGLE-ROD TYPE CYLINDER
Bare cylinder
ISO 15552Configurator - CAD Files
THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
Bare cylinder
ISO 15552

① Stroke
② Stroke x 2
* Width across flats



① Stroke
② Stroke x 2
* Width across flats

Ø	A	Øq	h1	h2	E	ØEE	ØE	ØKK	KV	KW	L2	L3	M	ØMM	N	PL	ØPH	SW	TG	VA	VD	WH	Z1	Z2	ZM	ØE	weight	
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				
32	225	30	18	54	Ø14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	150	19	M8	13	38	45	4	20	135	165	0.78	0.0037				

