



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G454

G454A43K0500A00

Pneumatický válec Ø40, 500 mm, PUR

- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno alebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Jadro a pevné jadro	POM
Materiál čela	Zliatina
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Nerezová oceľ
Piestnica	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	40 mm
Tesnenie piestu	PUR
Tesnenie tlmenia	PUR
Vnútorň piest	POM
Zdvih	500 mm

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)



Configurator : CAD Files




① Stroke
② Stroke x 2
* Width across flange


Ø	A	ØB ⁽¹⁾	B ⁽²⁾	E	ØEE	ØKK	KV	KW	L ₂	L ₈	M	ØMM	N	PL	ØRT	SW	TG	VA	VO	WN	Z ₂	Z ₈	W ⁽²⁾	W ⁽³⁾
32	22	30	16	48	Ø116	M10x1.25	18	5	17	94	48	12	142	14	M8	10	32,5 mm	4	20	130	148	0.49	0.0029	
40	24	35	16	54	Ø116	M10x1.25	19	6	19	100	54	16	159	16	M8	13	38 mm	4	20	130	160	0.78	0.0037	
50	32	40	16	66	Ø116	M10x1.5	24	8	24	106	69	20	175	18.5	M8	17	46.5 mm	4	27	158	180	1.00	0.0053	
63	40	50	16	78	Ø116	M10x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	M8	17	56.5 mm	4	27	158	195	1.25	0.0057	
80	40	63	17	86	Ø116	M10x1.5	30	10	33	128	86	25	214	16.5	M10	22	72 mm	4	46	174	220	2.36	0.0086	
100	40	80	17	115	Ø116	M10x1.5	30	10	35	138	91	25	229	19.5	M10	22	89 mm	4	51	189	240	3.46	0.0109	

(1) Thread components G have standard thread according to ISO 16035.
(2) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(3) Weight to be added per additional mm length.

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)



Configurator : CAD Files



① Stroke
② Stroke x 2
* Width across flange

Ø	A	ØB ⁽¹⁾	BG	E	ØEE	ØKK	KV	KW	L ₂	L ₈	M	ØMM	N	PL	ØRT	SW	TG	VA	VO	WN	Z ₂	Z ₈	W ⁽²⁾	W ⁽³⁾
32	22	30	16	48	Ø116	M10x1.25	18	5	17	94	48	12	142	14	M8	10	32,5 mm	4	20	130	148	0,49	0,0029	
40	24	35	16	54	Ø116	M10x1.25	19	6	19	100	54	16	159	16	M8	13	38 mm	4	20	130	160	0,78	0,0037	
50	32	40	16	66	Ø116	M10x1.5	24	8	24	106	69	20	175	18,5	M8	17	46,5 mm	4	27	158	180	1,00	0,0053	
63	40	50	16	78	Ø116	M10x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	M8	17	56,5 mm	4	27	158	195	1,25	0,0057	
80	40	63	17	86	Ø116	M10x1.5	30	10	33	128	86	25	214	16,5	M10	22	72 mm	4	46	174	220	2,36	0,0086	
100	40	80	17	115	Ø116	M10x1.5	30	10	35	138	91	25	229	19,5	M10	22	89 mm	4	51	189	240	3,46	0,0109	

(1) Thread components G have standard thread according to ISO 16035.
(2) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(3) Weight to be added per additional mm length.