



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G435

ASCO™

G435AJSN0025SSC

ISO-Pneumatiký válec, dvojčinný, Ø 12mm, 25mm,

- ISO 6432
- Ø8 až 25mm
- Zdvih 25mm až 160mm
- Jedno alebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Druh montáže | Nezávislý |
| Funkcia | Dvojčinný, Neprerušené |
| Magnetická piestnica | Áno |
| Materiál čela | Nerezová oceľ |
| Matica piestnice | Nerezová oceľ |
| Max. dovolený tlak | 10 bar |
| Piestnica | Nerezová oceľ |
| Pracovný tlak dvojčinný max. | 10 bar |
| Pracovný tlak dvojčinný min. | 0 bar |
| Prevádzková teplota max. | 70 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Priemer piestu | 12 mm |
| Pripojenie pre pilotný vzduch | M5 |
| Tesnenie piestnice | Viton |
| Tesnenie piestu | NBR |
| Valec | Nerezová oceľ 316L |
| Vnútorne diely | Hliník, POM |

