



KONTROLNÁ JEDNOTKA EC44

Série EC44

E30DEC44-020

EPEC

- 100G vibrácie a nárazy
- IP69K
- Vysoká výpočtová kapacita
- 2 x CAN
- 32 I / Os (16 výstupov a 16 vstupov)



POPIS PRODUKTU

Nová riadiaca jednotka EC44 spoločnosti EPEC je extrémne výkonná, kompaktná a robustná. Je vynikajúca pre mobilné aplikácie do veľmi náročného prostredia.

S konektorom LEAVYSEAL46 udržiava jednotka triedu ochrany IP69K. Riadiaca jednotka je naprogramovaná v CoDeSys 3.5 s integrovaným vývojovým programom EPEC Multitool.

ŠPECIFIKÁCIA

12163_Processor speed	160 MHz
12166_Idle power consumption	3,2 W
12172_REF pins total	1
12179_GND pins total	3
AI/DI	10
Application size	1024 kB
CAN	CANopen, SAEJ1939
CODESYS-version	3.5 SP13
DC input	9V til 34V DC
Hmotnosť	0,615 kg
Materiál	Hliník
Memory flash	8 MB
Memory RAM	512 kB
Nominálne napätie	12V til 24V DC
Number of CAN interface	2 ks
Number of inputs	16

Number of outputs	16
Operating temperature from	-40 °C
Operating temperature to	85 °C
Processor	32 bit CPU
Size	150 x 80 x 62 mm
Totalt antall I/O-porter	32 ks
Trieda krytia	IP69
Voltage reference	5V eller 10V (valgbar)