



VENTILY 2/2 NC PROPORCIONÁLNE

Séria SCG203

SCG203B001S3
Ventil 2/2 NC G3/8 24VDC

- G3/8 - G1/2
- Teplota -10 až 90 °C
- Tlak od 0.3 do 10 barov
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	Epoxid
Citlivosť	<2 %
DC	24 V
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	0,3 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,65 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kízavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	2,1
Materiál membrány	NBR
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Max. dovolený tlak	15 bar
Prevádzková teplota max.	75 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Priepustnosť	12,5 mm
Prietok max.	35 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Spotreba	8 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie sedla	FPM
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	40 cSt

