



VENTILY 3/2 NO, NC PRE MONTÁŽ DO PANELU

Séria 307

307**

Pneumatický ventil 3/2, funkcia NC alebo NO

- NC alebo NO
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Telo hliník

ASCO™



POPIS PRODUKTU

Kompaktný ventil 3/2, ktorý je možné kombinovať so všetkými tlačidlami firmy BACO, otočnými vypínačmi atď. S rozmermi 22.5 mm a 30 mm (pozri OEM katalóg el.rozvadzačov). Jeden alebo dva ventily možné namontovať na rovnaké príslušenstvo a rovnaké tlačidlo alebo otočný prepínač možno kombinovať napr. pre NO a NC ventily. K dispozícii je aj verzia s adaptérom a ventilom kompatibilným s tlačidlami radu SCHNEIDER.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|--|
| Druh montáže | Adaptér |
| Funkcia 1 | 3/2 |
| Funkcia 2 | Vzduchom ovládaný vratný pružinou, Normálne zatvorený, Normálne otvorený |
| Manuálny operátor | Nie |
| Materiál tela | Eloxovaný hliník |
| Materiál tesnenia | NBR, PUR |
| Max. dovolený tlak | 8 bar |
| Ochrana proti skratu | Nie |
| Počet valcov | 2 ks |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C |
| Prevádzková teplota min. | -5 °C |
| Priepustnosť | 2 mm |
| Prietok max. | 112 l/min |
| Procesné pripojenie | 1/8 BSP, Push-in Ø4 mm |
| Vnútorne diely | Nerezová oceľ |

