Dopyt

# VENTILY 2/2 NO, NC TLAKOM OVLÁDANÉ

Séria E290-Mini

E290A794
Ventil 2/2 NO G3/8 nerez operátor 32mm



- G3/8 - G3/4
- Teplota -10 až 184 ° C
- Tlak 0 až 16 bar
- Médium voda, olej, plyny, para
- Telo nerezová oceľ

**POPIS PRODUKTU**

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Diferenčný tlak max.** | 16 bar |
| **Diferenčný tlak min.** | 0 bar |
| **Diferenčný tlak olej max.** | 16 bar |
| **Diferenčný tlak para max.** | 10 bar |
| **Diferenčný tlak voda max.** | 16 bar |
| **Diferenčný tlak vzduch max.** | 16 bar |
| **Funkcia 1** | 2/2 |
| **Funkcia 2** | Normálne otvorený |
| **Hmotnosť** | 0,35 kg |
| **Koeficient prietoku** | 2,8 |
| **Materiál balení** | Nerezová oceľ |
| **Material Operator** | Polyamid vystužený sklenými vláknami |
| **Materiál tesnenia** | PTFE |
| **Materiál tesnenia** | FPM |
| **Materials Gland** | PTFE |
| **Max. dovolený tlak** | 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Piestnica** | Nerezová oceľ |
| **Pilotný tlak max.** | 10 bar |
| **Prevádzková teplota max.** | 60 °C |
| **Prevádzková teplota min.** | -10 °C |
| **Priepustnosť** | 10 mm |
| **Prietok max.** | 47 l/min |
| **Pripojenie pre pilotný vzduch** | 1/8 BSP |
| **Procesné pripojenie** | 3/8 BSP |
| **Telo** | Nerezová oceľ 316L |
| **Teplota média do** | 184 °C |
| **Teplota média od** | -10 °C |
| **Tesnenie piestnice** | Nerezová oceľ 303 |
| **Tesnenie piestu** | PTFE |
| **Viskozita max.** | 600 cSt |










