



VENTILY 2/2 NC PROPORCIONÁLNE

Séria SCS202

SCG202A201VS3
Ventil 2/2 NC G1/8 24VDC

- G1/8
- Teplota 0 až 50 °C
- Tlak od 0 do 8 barov
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	Epoxid
Citlivosť	<1%
DC	24 V
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak olej max.	5 bar
Diferenčný tlak vákuum max.	1 bar
Diferenčný tlak voda max.	5 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	8 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,2 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kĺzavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	0,05
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Max. dovolený tlak	35 bar

Prevádzková teplota max.	40 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Priepustnosť	1,2 mm
Prietok max.	0,7 l/min
Procesné pripojenie	1/8 BSP
Sedlo	Mosadz
Spotreba	6,3 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	50 °C
Teplota média od	0 °C
Tesnenie sedla	FPM
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	50 cSt

