



## VENTILY 3/2 NO, NC RUČNE OVLÁDANÉ

Séria 551

55102091

Ventil 3/2 G1/4

- G1/4
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Telo hliník



### POPIS PRODUKTU

Ventil vhodný pre ručné ovládanie valcov do Ø100 mm. Môže byť použitý ako NO ventil pre pripojenie tlaku na port 3 a výfuku na port 1.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Diferenčný tlak max.     | 10 bar                                                                  |
| Diferenčný tlak min.     | 0 bar                                                                   |
| Druh montáže             | Nezávislý                                                               |
| Funkcia 1                | 3/2                                                                     |
| Funkcia 2                | Normálne zatvorený                                                      |
| Hmotnosť                 | 0,36 kg                                                                 |
| Manuálny operátor        | Nie                                                                     |
| Materiál tela            | Eloxovaný hliník                                                        |
| Materiál tesnenia        | NBR, PUR                                                                |
| Max. dovolený tlak       | 10 bar                                                                  |
| Ochrana proti skratu     | Nie                                                                     |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C                                                                   |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C                                                                  |
| Prietok max.             | 860 l/min                                                               |
| Procesné pripojenie      | 1/4 BSP                                                                 |
| Type of valve            | Manually controlled                                                     |
| Vnútorne diely           | Acetát, POM, Nerezová oceľ, Oceľ, Pozinkovaná oceľ (epoxidová lakovaná) |

