



## VENTILY 5/2, 5/3 NO, NC RUČNE OVLÁDANÉ

Séria 551, 552

55200036

Ventil 5/2 G3/8

- G1/4, G3/8
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Telo hliník



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Diferenčný tlak max.     | 10 bar                                                                  |
| Diferenčný tlak min.     | 0 bar                                                                   |
| Druh montáže             | Nezávislý                                                               |
| Funkcia 1                | 5/2                                                                     |
| Funkcia 2                | Stabilný pedál                                                          |
| Hmotnosť                 | 0,9 kg                                                                  |
| Materiál tela            | Eloxovaný hliník                                                        |
| Materiál tesnenia        | NBR, PUR                                                                |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C                                                                   |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C                                                                  |
| Prietok max.             | 1610 l/min                                                              |
| Procesné pripojenie      | 3/8 BSP                                                                 |
| Type of valve            | Manually controlled                                                     |
| Vnútorčné diely          | Acetát, POM, Nerezová oceľ, Oceľ, Pozinkovaná oceľ (epoxidová lakovaná) |



