



## VENTILY 2/2 NO, NC RUČNE OVLÁDANÉ

Séria L22L

L23LD4520G  
Ventil 5/2 G3/8

- G1/4 - G3/8
- Teplota -25 až 80 °C
- Tlak od 1 do 10 barov
- Médium vzduch, plyny
- Telo hliník



### POPIS PRODUKTU

Unikátna "spool-and-sleeve" konštrukcia ventilov série L robí ich veľmi vhodnými pre použitie tam kde je prach, vysoká teplota, vysoké frekvencie, atď. Šupátko je z kalenej nerezovej ocele a beží úplne voľne v perforovanom puzdre z rovnakého materiálu. Oba komponenty sú brúsené zároveň a pretože tolerancie sú 1um, vnútorný únik je zanedbateľný. Pre neprítomnosť O-krúžkov či iných tesnení je zaručená životnosť 200 miliónov cyklov. Ventil je odolný voči prachu.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Funkcia 1           | 5/2     |
| Hmotnosť            | 0,39 kg |
| Procesné pripojenie | 3/8 BSP |
| Telo                | Hliník  |
| Teplota média do    | 80 °C   |
| Teplota média od    | -25 °C  |
| Trieda krytia       | IP65    |



