



KONTAKTNÉ BLOKY S PRÍSLUŠENSTVOM

331E01

Spínacia jednotka komplet 1NC

BACO®

- Predmontované klipy a LED bloky
- Veľa rôznych kombinácií
- Zjednodušené usporiadanie



POPIS PRODUKTU

Zostava držiaku a jednotky

Tieto zostavy uvádzame preto, že je možné sa s nimi stretnúť v katalógu výrobcu a tým pádom aj v projektoch.

V prípade objednania však budú dodané jednotlivé komponenty zvlášť, t.j. držiak + jednotka. Ak máte tú možnosť, objednávajte prosím rovno samostatné komponenty.

ŠPECIFIKÁCIA

Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu Ith (AC15)	10 A
Max. ťahovací moment	1,2
Odporúčaný moment utiahnutia	1,2
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Prierez vodiča max.	1.5mm ²
Prierez vodiča min.	0.5mm ²
Pripojenie pevného vodiča max	2,5 mm ²
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20

Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

