



NEPRESVETLENÉ ZAPUSTENÉ TLAČIDLÁ

L23AA01

Hlav.tlačidlo zapust.červené

BACO[®]

- IP66 / IP69K
- Vratná pružina



POPIS PRODUKTU

Zapustené tlačidlá s montážou do otvoru s priemerom 30,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Ideálne pre aplikácie, pri ktorých je potrebné tlačidlo s malým profilom, odolné voči neoprávnenej manipulácii, pretože vyčnieva z prednej strany panelu len o 2,8 mm.

Kombinujte so samostatnými klipmi a kontaktnými blokmi, aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dostupné vo viacerých farbách, s chrómovým rámom ako štandardom.

Môžete pridať voľiteľný text alebo symbol, požiadajte obchodných zástupcov o ďalšie podrobnosti.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštančné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66

Typ	Super splachovacie tlačidlo
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE



