



## PRESVETLENÉ HLAVIČKOVÉ TLAČIDLO

L21AK10

Hlav.tlačidlo presv. červené

**BACO**<sup>®</sup>

- IP66 / IP69K
- Vratná pružina alebo aretácia
- Voliteľný text alebo symbol
- Presvetlené LED blokmi



### POPIS PRODUKTU

Presvetlené vyčnievajúce tlačidlá montujú sa do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Sú ideálne pre aplikácie, kde je potrebná jednoduchšia aktivácia, napríklad pri nosení rukavíc.

Kombinujte s klipom, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v stredovej polohe), aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dostupné vo viacerých farbách.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Môžete požiadať o vlastný text alebo symbol. Kontaktujte prosím našich zástupcov.

### ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Hmotnosť	15,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3
Presvetlené	Áno
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)

<b>Typ</b>	Tlačidlo bez splachovania
<b>Zhoda s normami</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

