



## PRESVETLENÉ ZAPUSTENÉ TLAČIDLO

L23AH10

Hlav.tlačidlo presv.vratné červené

**BACO®**

- IP66 / IP69K
- Vratná pružina
- Presvetlená LED blokmi



### POPIS PRODUKTU

Presvetlené zapustené tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 30,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Ideálne pre aplikácie, pri ktorých je potrebné tlačidlo s malým profilom, odolné voči neoprávnenej manipulácii, pretože vyčnieva z prednej strany panelu len o 2,8 mm.

Kombinujte s klipom, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v stredovej polohe), aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dostupné vo viacerých farbách.

Dodávané s chómovým rámom ako štandardom.

Môžete pridať voľiteľný text alebo symbol, požiadajte obchodných zástupcov o ďalšie podrobnosti.

### ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3
Presvetlené	Áno
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66

<b>Typ</b>	Super splachovacie tlačidlo
<b>Zhoda s normami</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE



