



PRESVETLENÉ ZAPUSTENÉ TLAČIDLO

L23AH10

Hlav.tlačidlo presv.vratné červené

BACO®

- IP66 / IP69K
- Vratná pružina
- Presvetlená LED blokmi



POPIS PRODUKTU

Presvetlené zapustené tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 30,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Ideálne pre aplikácie, pri ktorých je potrebné tlačidlo s malým profilom, odolné voči neoprávnenej manipulácii, pretože vyčnieva z prednej strany panelu len o 2,8 mm.

Kombinujte s klipom, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v stredovej polohe), aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dostupné vo viacerých farbách.

Dodávané s chómovým rámom ako štandardom.

Môžete pridať voľiteľný text alebo symbol, požiadajte obchodných zástupcov o ďalšie podrobnosti.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|-----------------|
| Farba | Červená |
| Funkcia | Vratný pružinou |
| Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo | IEC 60068-2-30 |
| Klimatická odolnosť - morský vzduch | IEC 60068-2-52 |
| Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo | IEC 60068-2-3 |
| Odolnosť voči nárazu | IK05 |
| Odporúčaný moment utiahnutia | 3 |
| Presvetlené | Áno |
| Prevádzková teplota max. | 70 °C |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C |
| Teplota skladovania do | 70 °C |
| Teplota skladovania od | -40 °C |
| Trieda krytia | IP66 |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Typ | Super splachovacie tlačidlo |
| Zhoda s normami | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |



