



Dopyt

## MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ Ø22,5 MM (PRESVETLENÉ)

L61QH21

Multifunkčné tlačidlo "0-I" červené "0" a zelené "I"

**BACO**<sup>®</sup>

### POPIS PRODUKTU

Presvetlené zapustené dvojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66.

Kombinujte so samostatnými svorkami 333E a kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v strede), aby ste dosiahli kompletnú dvojité dotykovú zostavu.

K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov.

Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

## ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Zelená / červená
Farba	Číra
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3
Presvetlené	Áno
Prevádzková teplota max.	70 °C

Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66
Typ	Twin touch flush
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

