



MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ Ø22,5 MM PRESVETLENÉ (ZAPUSTENÉ- NEZAPUSTENÉ)

L61QK21

Presvetlené 2 hlav.tlačidlá

BACO[®]

POPIS PRODUKTU

Presvetlené zapustené- nezapustené dvojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66.

Kombinujte so samostatnými svorkami 333E, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v strede), aby ste dosiahli kompletnú dvojité dotykovú zostavu.

Stredná časť hlavy je priehľadná a osvetľuje sa podľa farby použitého bloku LED.

K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov.

Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednavacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|------------------|
| Farba | Zelená / červená |
| Farba | Číra |
| Funkcia | Vratný pružinou |
| Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo | IEC 60068-2-30 |
| Klimatická odolnosť - morský vzduch | IEC 60068-2-52 |
| Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo | IEC 60068-2-3 |
| Odolnosť voči nárazu | IK05 |
| Odporúčaný moment utiahnutia | 3 |
| Presvetlené | Áno |
| Prevádzková teplota max. | 70 °C |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Prevádzková teplota min. | -25 °C |
| Teplota skladovania do | 70 °C |
| Teplota skladovania od | -40 °C |
| Trieda krytia | IP66 |
| Typ | Dvojitý dotyk bez splachovania |
| Zhoda s normami | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |

