



## OTOČNÝ SPÍNAČ Ø22,5 MM - PRESVETLENÝ

L21KG20

Otoč. hlavica presv. 0-1 zelená

**BACO**<sup>®</sup>

- IP66 / IP69K
- Pozícia 2 alebo 3
- Osvetlený blokom LED
- Červená, zelená alebo čierna rukoväť s osvetlením

### POPIS PRODUKTU

Presvetlená hlavica spínača s krátkou rukoväťou, ktorá je umiestnená v otvore s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Kombinujte s klipom, kontaktnými blokmi a modulom LED (musí byť v strednej polohe), aby ste vytvorili kompletnú zostavu prepínača.

Centrálna časť hlavice spínača, bočná strana a hrot páčky sú priesvitné a svietia podľa farby použitého LED bloku.

Páčka spínača je plne farebná a je k dispozícii v červenej, zelenej a čiernej farbe.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo dielu z L21xxxx na L22xxxx.

### ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Zelená
Funkcia	Stabilný
Hmotnosť	17,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3
Počet pozícií	2
Presvetlené	Áno
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C

<b>Trieda krytia</b>	IP66, IP69, IP69K
<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Typ</b>	Krátka páka
<b>Uhol</b>	45°
<b>Zhoda s normami</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

