



KONTAKTNÝ BLOK S PLOCHÝM KOLÍKOM

33D01

Spínacia jednotka NC

BACO®

- Faston 6,35 mm alebo 2 x 2,8 mm
- 6,35 mm alebo 2 x 2,8 mm
- 1 NO alebo 1 NC



POPIS PRODUKTU

Kontaktne bloky ponúkajú rýchlu a bezpečnú metódu pripojenia.

Použite s terminálmi Faston 6,35 mm alebo 2 x 2,8 mm.

K dispozícii varianty N / O alebo N / C.

ŠPECIFIKÁCIA

Elektrická životnosť	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Hmotnosť	17 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu Ith (AC15)	10 A
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu Ith (DC13)	2,5 A
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	6 kV
Menovité izolačné napätie AC (IEC 60947-1)	320 V
Menovité izolačné napätie AC (UL 508)	300 V
Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 120V)	6 A
Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 240V)	3 A

Menovitý prevádzkový prúd Ie (DC13/250A)	0,27 A
Minimálny prevádzkový prúd Ie (24Vdc)	5 mA
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Rated operating current Ie (DC13/125V)	0,55 A
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC
Veľkosť faston konektora	6.35mm / 2 x 2.8mm
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

