



## LED BLOK PRE SPODNÚ MONTÁŽ V KRABIČKE LBX

33SARL

Objímka s červenou diódou 24 V do LBX

# BACO®

- Dlhá životnosť
- Rôzne napätia
- IP20



### POPIS PRODUKTU

LED bloky so skrutkovým pripojením pre montáž v krytoch LBX.

Vhodné pre všetky presvetlené tlačidlá, prepínače, hříbikové alebo pilotné signálky.

Dostupné vo farbách: červená, zelená, žltá, biela a modrá.

Možnosť napájania 12-24V AC/DC, 130V AC a 230V AC.

Dlhá životnosť až 100 000 hodín.

### ŠPECIFIKÁCIA

Aktuálna spotreba	25 mA ±20%
Farba	Červená
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	19 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
LED tolerancia napätia	± 20%
Max. ťahovací moment	1,2
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Menovité izolačné napätie Ui	300 V
Napájacie napätie LED	12-24V AC/DC

Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Prierez vodiča max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Prierez vodiča min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Pripojenie pevného vodiča max	2,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 ° C)	100000 h

