



## USB KONEKTOR

L21VB03

USB konektor 3.0 A/A

**BACO**<sup>®</sup>

- USB trieda 3.0 (kompatibilné 2.0)
- Konektor typu A/A
- IP 65 ( s krytom )
- 5 Gbps (625 MB/s)



### POPIS PRODUKTU

Konektor USB, ktorý ponúka dokonalé riešenie pre akúkoľvek aplikáciu vyžadujúcu pripojenie USB na vonkajšej strane panelu alebo zariadenia.

Konektor jednoducho sa zasunie do otvoru s priemerom 22 mm a poskytuje konektor typu A na prednej a zadnej strane. To znamená, že môžete použiť akékoľvek dĺžkové káble na vnútornej strane, aby zodpovedali vašim presným požiadavkám.

Plastový kryt je pripevnený ku konektoru, takže ho nemožno stratiť a zabezpečuje ochranu IP65, keď je na mieste.

## ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	40,2 mm
Hmotnosť	18 g
Izolačné napätie	5 V AC/DC
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Konštrukčná hĺbka	21 mm
Max. ťahovací moment	2,3
Nominálny prúd	1,8 A
Nominálny prúd (mA)	1800 mA
Odporúčaný moment utiahnutia	2,3
Prevádzková teplota max.	70 °C

<b>Prevádzková teplota min.</b>	-25 °C
<b>Rýchlosť prenosu</b>	5 Gbps (625 MB/sec)
<b>Šírka</b>	29,5 mm
<b>Teplota skladovania do</b>	85 °C
<b>Teplota skladovania od</b>	-40 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
<b>Trieda ochrany</b>	II
<b>Výška</b>	29,5 mm
<b>Zhoda s normami</b>	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508

