



## DIRIS DIGIWARE I

### Prúdové moduly

48290129

DIRIS Digiware, modul I-43, monitoring, 2 vstupy/2 výstupy

- Kompletný rad modulov pre meranie, monitorovanie a analýzu napájacieho prúdu
- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka technológii Plug & Play a softvéru Easy Config (voľne k stiahnutiu)
- Dostupné sú verzie s 3, 4 alebo 6 vstupmi
- V kombinácii s prúdovými senzormi nabitia ponúkajú triedu presnosti 0,5 pre celý systém od 2% do 120% menovitej hodnoty prúdu



### POPIS PRODUKTU

DIRIS Digiware I moduly v kombinácii s prúdovými senzormi TE, TR / ITR a TF merajú, monitorujú, alebo analyzujú AC prúdy jednotlivých meraných bodov v systéme až do 6000 A. Pre DC systémy sú určené moduly Idc a prúdové DC senzory, ktoré podľa zvolenej varianty merajú či analyzujú až do 5000 A. Jednotlivé moduly systému DIRIS Digiware spolu komunikujú pomocou káblového prepojenia (Digiware RJ45 Bus), ktoré zároveň napája všetky pripojené komponenty. Komunikačné tabuľky jednotlivých produktov nájdete [tu](#).

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Funkcia vstupu</b>          | logický stav, počítadlo impulzov, multi-tarif   |
| <b>Funkcia výstupu</b>         | nastaviteľné alarmy (prúd, frekvencia..) prekročenia referenčnej hodnoty, vzdialené ovládanie |
| <b>Hĺbka</b>                   | 72 mm   |
| <b>Počet prúdových vstupov</b> | 4   |
| <b>Presnosť merania</b>        | trieda 0,5 2-120% nominál   |
| <b>Pripojenie</b>              | odnímateľné svorky so skrutkovými spojmami, vodič lankový alebo plný 0,2-2,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Pripojenie vstupov</b>      | odnímateľné svorky so skrutkovými spojmami, vodič lankový alebo plný 0,14-1,5mm <sup>2</sup>  |
| <b>Pripojenie výstupov</b>     | odnímateľné svorky so skrutkovými spojmami, vodič lankový alebo plný 0,2-2,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Protokol</b>                | Modbus RTU cez USB  |
| <b>Rozhranie</b>               | USB port typ B mikro, na každom module  |
| <b>Šírka/počet modulov</b>     | 27/1,5  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Typ vstupu</b>       | neizolovaný, vnútorne napájaný (max 1mA) |
| <b>Typ výstupu</b>      | relé 1A, 230VAC (+-15%)                  |
| <b>Vlastná spotreba</b> | 1.125                                    |
| <b>Vstupy</b>           | 2 ks                                     |
| <b>Výška</b>            | 150 mm                                   |
| <b>Výstupy</b>          | 2 ks                                     |