Dopyt

# VAČKOVÉ PREPÍNAČE - MINIATÚRNY DO 10 A

223501
Prepínač Minicam 10 A "0-1" 1-pól A4




- Malé rozmery
- Vysoká vypínacia schopnosť až do 10 A
- Jednoduchá montáž do 1 otvorun Ø22.5 mm alebo Ø16 mm
- Krytie IP65

### POPIS PRODUKTU

Vačkový, napriek tomu malý a kompaktný prepínač, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vošiel do malých priestorov a spĺňal pritom požiadavky na vysokú vypínaciu schopnosť.
Jednoduchá montáž do otvoru Ø16 mm alebo Ø22 mm. Skrutky svoriek sú namontované pod úhlom 45°, čo uľahčuje zapojenie káblov pri instalácii prepínača.
Dodávaný je s otočnou hlavicou a štítkom.

# ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **1333_Plate (mm)** | 30x30 |
| **Počet pólov** | 1 |
| **Počet kontaktov** | 1 |
| **Počet pozícií** | 2 |
| **Uhol** | 90° |
| **Funkcia** | Stabilný |

| | |
|---|---|
| **Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC15 / 230V)** | 2,5 A |
| **Menovitý prevádzkový prúd Ie (AC21A/22A)** | 10 A |
| **Rated operating current Ie (DC-1/24 VDC)** | 10 A |

| | |
|---|---|
| **Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x230V)** | 1,8 kW |
| **Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x400V)** | 3 kW |

| | |
|---|---|
| **Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x230V)** | 1,8 kW |
| **Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x400V)** | 2,2 kW |

| | |
|---|---|
| **Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu Ith** | 10 A |
| **Menovité izolačné napätie Ui** | 500 V |

| | |
|---|---|
| **Stupeň krytia prednej strany panelu** | IP65 |
| **Stupeň krytia zadnej strany panelu** | IP20 |
| **Min. prierez kábla** | 1x0,5 mm² |
| **Vypínací prúd** | 2x1,5 mm² |
| **Prevádzková teplota min.** | -20 °C |
| **Prevádzková teplota max.** | 50 °C |
| **Štandardy** | CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508 |
| **Hmotnosť** | 32 g |







