



VAČKOVÉ PREPÍNAČE - MINIATÚRNY DO 10 A

223521

Prepínač Minicam 10 A "0-1-2-3" 1-pól A4

- Malé rozmery
- Vysoká vypínacia schopnosť až do 10 A
- Jednoduchá montáž do 1 otvoru Ø22.5 mm alebo Ø16 mm
- Krytie IP65



POPIS PRODUKTU

Vačkový, napriek tomu malý a kompaktný prepínač, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vošiel do malých priestorov a spĺňal pritom požiadavky na vysokú vypínaciu schopnosť.


Jednoduchá montáž do otvoru Ø16 mm alebo Ø22 mm. Skrutky svoriek sú namontované pod úhlom 45°, čo uľahčuje zapojenie káblov pri instalácii prepínača.

Dodávaný je s otočnou hlavou a štítkom.

ŠPECIFIKÁCIA

Funkcia	Stabilný
Hmotnosť	45 g
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu I_{th}	10 A
Menovité izolačné napätie U_i	500 V
Menovitý prevádzkový prúd I_e (AC15 / 230V)	2,5 A
Menovitý prevádzkový prúd I_e (AC21A/22A)	10 A
Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x230V)	1,8 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x400V)	3 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x230V)	1,8 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x400V)	2,2 kW
Min. prierez kábla	1x0,5 mm ²
Montáž	Single hole mounting Ø16mm/22.5mm

Plate	30x30
Počet kontaktov	3
Počet pólov	1
Počet pozícií	4
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Rated operating current Ie (DC-1/24 VDC)	10 A
Štandardy	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Stupeň krytia prednej strany panelu	IP65
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Typ	Selector switch
Uhol	90°
Vypínací prúd	2x1,5 mm ²



	0	1	2	3
1-2		X		
3-4			X	
7-8				X
5-6				X
9-10			X	
11-12		X		
13-14		X		
15-16			X	
19-20				X

