



PRÍSLUŠENSTVO K ODPOJOVAČOM

0172629

Negravírovaný nadpis pre uzamykateľný gombík

- Maximálna variabilita - montáž na lištu alebo do panelu
- Systém "stavebnice" - prídavné kontakty, predĺženie, štítky, atď...
- Veľké množstvo doplnkov
- Vzduchová medzera medzi kontaktmi 7+7 mm



POPIS PRODUKTU

Odpojovače záťaže Reverso môžu sa používať pre napätie až do 690 V. Umožňuje to rozopínanie kapacity a veľká vzduchová medzera medzi kontaktmi 7+7 mm. Vďaka patentovanej konštrukcii pripojovacích svoriek je možná montáž toho istého spínača na paneli rozvádzača alebo na DIN lište. Podľa typu páčky možno spínač pri montáži do panelu upevniť pomocou skrutiek alebo inštalovať do jedného otvoru priemerom 22 mm.

Montáž možno vykonať aj pomocou úchytu pre zadnú montáž. Ďalšou možnosťou je montáž s predĺžovaciou sadou, kedy spínač je vnútri rozvádzača a na jeho paneli je len páčka. Pri požiadavke, aby nebolo možné otvoriť dvere ak je spínač nastavený v polohe 1, je možné dokúpiť sadu 0174249.

Telo spínača, ďalšie kontakty a spojovacie moduly sú dostupné v troch rôznych fyzických veľkostiach: Veľkosť 1 pre 25-32 A, veľkosť 2 pre 50-63 A, a veľkosť 3 pre 80-100 A. Signálne kontakty majú naproti tomu rovnakú veľkosť pre všetky veľkosti tela. Všetky pripojenia sú chránené proti dotyku (IP20), ale môžu byť tiež opatrené zvláštnymi krytmi, ktoré sa nasunú na svorky.

ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-30 °C