



LINEÁRNY AKTUÁTOR MD56

Séria MD56

MD56-X-24R3-XXX.XXXX0XX
Lineárny pohon



- 24V DC
- Maximálne zaťaženie 5000N Push
- Maximálne zaťaženie 3500N Ťah
- Maximálna rýchlosť 43 mm/s
- Trieda ochrany: IPX1

POPIS PRODUKTU

MD56 je výkonný, ale kompaktný aktuátor s maximálnym ťahom až 5000 N, vhodný pre širokú škálu aplikácií vrátane zdravotníctva, domácej starostlivosti, nábytku a priemyselných... atď. Orientáciu motora možno zvoliť v každých 30 stupňoch plného kruhu, čo z neho robí ideálne riešenie pre aplikácie, kde je obmedzený priestor na inštaláciu.

ŠPECIFIKÁCIA

Duty cycle	10 %
Hladina zvuku	65 dB
Napájacie napätie	24 V DC
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Push load max	5000 N
Rýchlosť max.	5 mm/s
Supplier	MOTECK
Ťažná sila max.	3500 N
Trieda krytia	IPX1, IPX6
Zdvih max	400 mm
Zdvih min	50 mm