



LINEÁRNY AKTUÁTOR ID10P

Séria ID10P

ID10P-2420B-102-P000001

Lineárny pohon



- 24 V/DC
- Maximálne zaťaženie 12500 N
- Maximálna rýchlosť 20 mm/s
- Trieda ochrany: IP69K

POPIS PRODUKTU

ID10P je pohon určený na aplikácie s vysokým zaťažením a vysokou rýchlosťou. Vďaka vylepšenej prevodovke a vnútornej štruktúre je ID10P vhodnejší pre vibrácie a náročné pracovné prostredie. Okrem toho má ID10P aj stupeň krytia IP67, IP69K a prešiel 500-hodinovou skúškou soľnou hmlou s vysoko ochrannou vrstvou, je vhodný pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a priemyselné oblasti.

ŠPECIFIKÁCIA

Duty cycle	25 %
Napájacie napätie	24 V DC
Nominal speed, full load	15,5 mm/s
Nominal speed, no load	20 mm/s
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Push load max	9000 N
Ratio	20:1
Supplier	MOTTECK
Ťažná sila max.	9000 N
Trieda krytia	IP67, IP69K
Typical current 24V Full load	11 A
Typical current 24V No load	1,8 A
Zdvih	100 mm