



EM-239

Riadenie jednosmerného motora, Paralelná prevádzka

EM-239
EM-239 12-24VDC 2x10A PARALELNÝ OVLÁDAC



- 12-24 V DC
- Pracuje s pulznou spätnou väzbou.
- Široká škála nastaviteľných parametrov
- Jednoduché programovanie s programovacím boxom
- Synchronizovaná paralelná prevádzka

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

CanOpen	Nie
Change direction of rotation (CW/CCW)	Áno
Control type	Rýchlosť, Smer, Krútiaci moment, Mäkký štart / zastavenie
Current limit adjustable	Áno
Current setting range	1-25 A
Currenttrip autoreverse	Áno
Ethercat	Nie
Functions	Currenttrip autoreversing, Speed settings, Impulse/continuous mode, Softstart/stop, Parallel driver two motors, Positioning, Speedregulator, Change direction of rotation (CW/CCW)
Hmotnosť	110 g
Impulse/continuous mode	Áno
Joystick analog input	Nie
Montáž	DIN lišta
Napájacie napätie	12 V DC, 24 V DC
Parallel driver four motors	Nie
Parallel driver two motors	Áno
Peak current	2 x 20A (at 25% duty)
Position with potentiometer	Nie

Positioning	Áno
Potentiometer adjustable speed	Nie
Prevádzková teplota	-20°C...+60°C
PWM frequency	2kHz
RS232	Nie
RS485/Modbus	Nie
Softstart/stop	Áno
Speed settings	Áno
Speedregulator	Áno
Stop at limit position	Nie
Supplier	Electromen



