



## EM-239

Riadenie jednosmerného motora, Paralelná prevádzka



EM-239  
EM-239 12-24VDC 2x10A PARALELNÝ OVLÁDAC



- 12-24 V DC
- Pracuje s pulznou spätnou väzbou.
- Široká škála nastaviteľných parametrov
- Jednoduché programovanie s programovacím boxom
- Synchronizovaná paralelná prevádzka

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

2421_Peak current (A)	2 x 20A ( at 25% duty)
CanOpen	Nie
Change direction of rotation (CW/CCW)	Áno
Control type	Rýchlosť, Smer, Krútiaci moment, Mäkký štart / zastavenie
Current limit adjustable	Áno
Current setting range	1-25 A
Currenttrip autoreveice	Áno
Ethercat	Nie
Hmotnosť	110 g
Impulse/continuous mode	Áno
Joystick analog input	Nie
Montáž	DIN lišta
Napájacie napätie	12 V DC, 24 V DC
Parallel driver four motors	Nie
Parallel driver two motors	Áno
Position with potentiometer	Nie
Positioning	Áno
Potentiometer adjustable speed	Nie
Prevádzková teplota	-20°C...+60°C

<b>PWM frequency</b>	2kHz
<b>RS232</b>	Nie
<b>RS485/Modbus</b>	Nie
<b>Softstart/stop</b>	Áno
<b>Speed settings</b>	Áno
<b>Speedregulator</b>	Áno
<b>Stop at limit position</b>	Nie
<b>Supplier</b>	Electromen

