



## TEPELNE VODIVÉ LEPIDLÁ

160799

Tepelne vodivé lepidlo Loctite 315

- Vysoká tepelná vodivosť
- Veľká mechanická pevnosť
- Jednoduchá aplikácia



### POPIS PRODUKTU

#### Loctite 315

- Starší typ s menšou tepelnou vodivosťou
- Neodporúčame pre nové aplikácie (náhrada 3873)
- Obsahuje Spacery \*

#### Loctite 3873

- Štandardné tepelnovodivé lepidlo
- Vhodné aj pre výkonové tranzistory
- Obsahuje Spacery \*

#### Loctite 3874

- Totožné s 3873 iba neobsahuje Spacery \*

#### Loctite 3875

- Dvojzložkové tepelne vodivé lepidlo
- Najlepšia tepelná vodivosť
- Jednoduchá aplikácia (na každú styčnú plochu jedna zložka)
- Vhodné pre výkonové LED

\* Niektoré z týchto produktov obsahujú tzv. Spacery. Sú to sklenené guľôčky, ktoré zabraňujú, aby pri stlačení komponentov dochádzalo k vytlačeniu lepidla. Spacery tiež zaručujú konštantnú ideálnu hrúbku lepidla, alebo aspoň jeho minimálnu hodnotu. Táto pomôcka je veľmi vhodná pri ručnej aplikácii.

\*\* Podrobne popísané v technickom liste, ktorý je na stránke k stiahnutiu.

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ml ruční dávkovač
Tepelná vodivosť	0,8 W/mk

