



## SPÁJKOVACIE DRÔTY

737639

Spájk.drôt 97SCC5025C 1,6 mm 500 g

- Päťkomorový systém tavidla
- Vhodné aj pre automatické použitie
- Rýchle zmáčanie materiálu



### POPIS PRODUKTU

CRYSTAL® 400 - šetrné tavidlo

- 2,2% taviva (5C)
  - IPC klasifikácie ROL0
  - NO clean na báze modifikovanej živice, vysoká teplotná stabilita
  - Stredne aktívne - pre dobre a stredne spájkovateľné povrchy
- Nelepivé, transparentné zvyšky

CRYSTAL® 502 - štandardné tavidlo

- 3% tavidla (5C)
  - IPC klasifikácie ROM1
  - NO clean, na báze modifikovanej živice, vysoká teplotná stabilita
  - Stredne aktívne - vďaka halidům dobrá pájitelnosť aj na horšom povrchu
- Nelepivé, transparentné zvyšky

CRYSTAL® 511 - silné tavidlo

- 3% tavidla (5C)
  - IPC klasifikácie ROM1
  - NO clean, na báze modifikovanej živice, vysoká teplotná stabilita
  - Vysoko aktívne - výborná zmáčavosť aj na horšom povrchu
- Nelepivé, transparentné zvyšky

Vďaka viacjadrovej (päťkomorovej) štruktúre je zaručené konzistentné a rovnomerné rozdelenie tavidla a zároveň je redukovaná možnosť chýbajúceho tavidla.

Táto technológia prináša jednoduché použitie, vynikajúci výkon pre jemné ručné spájkovanie a montáž, ale rovnako tak je vhodná aj pre automatizáciu. Rýchle zmáčanie materiálu poskytuje vynikajúcu dlhodobú výkonnosť.

## ŠPECIFIKÁCIA

| Typ      | Bezolovnaté                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Zliatina | 97SC (SAC305), 96,5 % Sn, 3,0 % Ag, 0,5 % , Cu,217 °C |