Dopyt

SPÁJKOVACIE DRÔTY

288494
Spájk.drôt 60ENC4005C 0,38 mm 250 g



- Päťkomorový systém tavidla
- Vhodné aj pre automatické použitie
- Rýchle zmáčanie materiálu

POPIS PRODUKTU

CRYSTAL® 400 - šetrné tavidlo
· 2,2% taviva (5C)
· IPC klasifikácie ROL0
· NO clean na báze modifikovanej živice, vysoká teplotná stabilita
· Stredne aktívne - pre dobre a stredne spájkovateľné povrchy
Nelepivé, transparentné zvyšky

CRYSTAL® 502 - štandardné tavidlo
· 3% tavidla (5C)
· IPC klasifikácie ROM1
· NO clean, na báze modifikovanej živice, vysoká teplotná stabilita
· Stredne aktívne - vďaka halidům dobrá pájitelnost aj na horšom povrchu
Nelepivé, transparentné zvyšky

CRYSTAL® 511 - silné tavidlo
· 3% tavidla (5C)
· IPC klasifikácie ROM1
· NO clean, na báze modifikovanej živice, vysoká teplotná stabilita
· Vysoko aktívne - výborná zmáčavosť aj na horšom povrchu
Nelepivé, transparentné zvyšky

Vďaka viacjadrovej (päťkomorovej) štruktúre je zaručené konzistentné a rovnomerné rozdelenie tavidla a zároveň je redukovaná možnosť chýbajúceho tavidla. Táto technológia prináša jednoduché použitie, vynikajúci výkon pre jemné ručné spájkovanie a montáž, ale rovnako tak je vhodná aj pre automatizáciu. Rýchle zmáčanie materiálu poskytuje vynikajúcu dlhodobú výkonnosť.

ŠPECIFIKÁCIA

Typ	Olovnaté
Zliatina	60 EN, 60 % Sn, 40 % Pb, 183 °C