



ELEKTRICKY VODIVÉ LEPIDLA

158529

El.vod.lepidlo 3888 2,5 g TWIN

- Vysoká vodivosť je zabezpečená obsahom striebra
- Vhodné pre komponenty citlivé na teplo



POPIS PRODUKTU

Elektricky vodivé lepidlá s obsahom striebra

Loctite 3880

- Možnosť dávkovania dispensorom či šablónou aj pre ručnú aplikáciu
- Jednozložkové

Loctite 3888

- Na ručné aplikácie
- Pre teplotne náchylné komponenty

Produkt	Popis / aplikácia	Typ vytvrdzovania	Doba vytvrdzovania	Skladovanie	Vodivosť (SI na cm)	Balenie	Objednacie číslo
Loctite 3880	- možnosť dávkovať dispensorom, či šablónou aj pre ručné aplikácie - jednozložkové	Jednozložkové teplom	10 min. pri 125 °C 6 min. pri 150 °C 3 min. pri 175 °C	2 °C - 10 °C	2000	5 ml EFD	195701
Loctite 3888	- pro ručné aplikácie - pre teplotne náchylné komponenty	Dvouzložkové	24 hod. pri 23 °C 1 hod. pri 120 °C 30 min. pri 155 °C	20 °C	10 000	2,5 g	158529

Dokumentácia

Technické listy:

[Loctite 3880 EN](#)

[Loctite 3888 EN](#)

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	2,5 g
---------	-------