Dopyt

# ELEKTRICKY VODIVÉ LEPIDLA

158529
El.vod.lepidlo 3888 2,5 g TWIN

- Vysoká vodivosť je zabezpečená obsahom striebra
- Vhodné pre komponenty citlivé na teplo




## POPIS PRODUKTU

Elektricky vodivé lepidlá s obsahom striebra

**Loctite 3880**

- Možnosť dávkovania dispenzorom či šablónou aj pre ručnú aplikáciu
- Jednozložkové

**Loctite 3888**

- Na ručné aplikácie
- Pre teplotne náchylné komponenty

| Produkt | Popis / aplikácia | Typ vytvrdzovania | Doba vytvrdzovania | Skladovanie | Vodivosť (SI na cm) | Balenie | Objednavacie číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loctite 3880 | - možnost dávkovat dispenzorom, či šablonou aj pre ručné aplikácie<br>- jednozložkové | Jodnozložkové teplom | 10 min. pri 125 °C<br>6 min. pri 150 °C<br>3 min. pri 175 °C | 2 °C - 10 °C | 2000 | 5 ml EFD | 195701 |
| Loctite 3888 | - pro ručné aplikáciee<br>- pre teplotne náchylné komponenty | Dvouzložkové | 24 hod. pri 23 °C<br>1 hod. pri 120 °C<br>30 min. pri 155 °C | 20 °C | 10 000 | 2,5 g | 158529 |

## Dokumentácia

Technické listy:
Loctite 3880 EN
Loctite 3888 EN

# ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Balenie** | 2,5 g |