



SIĚTOVÝ FILTER 1-FÁZOVÝ

Séria FN2070

FN2070-1-06

Sieťový filter 2-stupňový, 1-fázový/1 A. Pripojenie plochým kolíkom

- 1-16 A
- Dvojstupňový filter
- Vysoký útlm pri vysokých frekvenciách
- DC-400 Hz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Capacitance Cx	0,33 μ F
Capacitance Cy	4,7 nF
Frekvencia	DC-400 Hz
High Potential Test Voltage "Hipot"	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Hmotnosť	0,19 kg
Indukčnosť	22 mH
Leakage Current Per Phase Max	0,734 mA
MTBF (Mil-HB-217F)	1550000 h @ 40° C, 230 V AC
Operating Voltage Max	250 V AC
Prevádzková teplota max.	100 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Procesné pripojenie	Plochá zástrčka
Rated Current, At 40 ° C	1 A
Trieda horľavosti	UL94-V2
Zhoda s normami	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283

1 A types

