



## SIEŤOVÝ FILTER 3-FÁZOVÝ+N

Séria FN3256

FN3256H-8-29

Sieťový filter 3-fázový + N, 480 V AC/8 A. Pripojenie na svorky

- 8-160 A
- Kompaktné prevedenie
- Vysoký útlm a nízky zvodový prúd
- Optimalizované pre priemyselné stroje



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frekvencia                          | DC-60 Hz                                      |
| High Potential Test Voltage "Hipot" | P->E 3000 V DC, 2 s. P->P 2250 V DC, 2 s.     |
| Hmotnosť                            | 0,6 kg                                        |
| Leakage Current Per Phase Max       | 1 mA                                          |
| MTBF (Mil-HB-217F)                  | >410000 h @ 50° C, 400 V AC                   |
| Operating Voltage Max               | 520 V AC                                      |
| Prevádzková teplota max.            | 100 °C                                        |
| Prevádzková teplota min.            | -25 °C                                        |
| Procesné pripojenie                 | Skrutkové pripojenie                          |
| Rated current at 50 °C              | 8 A                                           |
| Trieda horľavosti                   | UL94-V2                                       |
| Trieda krytia                       | IP20                                          |
| Zhoda s normami                     | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283 |

8 to 36 A types

