Dopyt

# SNÍMAČ VODIVOSTI

Séria ILM-4

ILM-4
Snímac vodivosti ILM-4

- Výstup 4-20 mA + 2x spínací
- Teplota -10°C až 130°C
- Tlak max. 16 bar
- Rôzne typy pripojenia
- Dĺžka 20 až 50 mm

### POPIS PRODUKTU

Snímače vodivosti séria ILM-4.

Indukčné meranie špecifickej vodivosti tekutých médií v rozmedzí 0 ... 999 mS / cm.
Sledovanie kvality výrobkov, kontrola kvality

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:
ILM-4
ILM-4R

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Analógový výstup** | 2x 4-20 mA |
| **Aplikačné oblasti** | Potravinárstvo |
| **Materiál konektora** | Nerezová oceľ 1,4305 |
| **Materiál kontaktnej časti** | PEEK |
| **Materiál krytu** | Polykarbonát |
| **Materiál tela** | Nerezová oceľ 1,4308 |
| **Napájacie napätie DC max.** | 36 V DC |
| **Napájacie napätie DC min.** | 18 V DC |
| **Presnosť merania** | <10 mS/cm = 1 µS/cm / 10...100 mS/cm = 10 µS/cm / 100...999 mS/cm = 100 µS/cm |
| **Rozsah merania** | 0-999 mS/cm |
| **Teplota média do** | 130 °C |
| **Teplota média od** | -10 °C |

| | |
|---|---|
| **Teplota okolia do** | 70 °C |
| **Teplota okolia od** | -10 °C |
| **Trieda krytia** | IP69K |
| **Zhoda s normami** | 3-A, FDA |