



MULTI PREVODNÍK PRE PT100

750817.0000

Prevodník signálov PT-100 3(2)-vodičový vstup, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10V výstup 24-230 VAC/DC
Skrutkovací.

- 12-24 V DC / 2 kanály
- Šírka 17,5 mm
- Dvoj- resp. trojcestné galvanické oddelenie 4kV
- Viacnapäťové 24-240 V AC/DC



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
Hĺbka	73 mm
Hmotnosť	59 g
Izolačné napätie vstup / výstup	4000 V
Linearita	0,1 % FSR
Load Impedance	500 Ω
Load impedance power	Max. 500 Ω
Load impedance voltage	Min. 2 kΩ
Manual switch	Áno
Napájacie napätie	24-240 V AC/DC
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	60 ms
Šírka	17,5 mm
Spínacia frekvencia max.	10 Hz @ 3 dB

Temperature coefficient	<150 ppm/° K FSR
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Výška	93 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, GL, RoHS

S1	Output
● → Switch On	5 6
0–10V	● ●
0–20mA	● ●
4–20mA	● ●

S1	Input
● → Switch On	1 2 3 4
PT100, 3-wire	
PT100, 2-wire	●
-50 – 50°C	
-50 – 100°C	●
-50 – 150°C	● ●
0 – 100°C	● ●
0 – 150°C	● ● ●
0 – 200°C	● ● ●
0 – 300°C	● ● ●
0 – 400°C	● ● ●

